## 017D004866

**Presostato diferencial, RT260AL**

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

**Centro de Atención al Cliente**

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

### DETALLES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Peso bruto** | 1.3 Kilogram |
| **Peso neto** | 1.022 Kilogram |
| **Volumen** | 4.629 Liter |
| **EAN** | 5702428042727 |
| **Accesorios de productos** | Accesorios genéricos<br>Accesorios de interruptores |
| **Ajuste de fábrica[psig]** | 2 psig |
| **Ajuste fábrica [MPa]** | 0.014 MPa |
| **Ajustes de fábrica [bar]** | 0.14 bar |
| **Cantidad por formato de embalaje** | 9 Uds. |
| **China RoHS compliance** | Yes |
| **Clase de contacto** | AC15=3 A, 400 V<br>AC1=10 A, 400 V<br>AC3=4 A, 400 V<br>DC13=12 W, 220 V<br>LR=28 A, 400 V |
| **Conex. elect.** | Entrada de cables roscada |
| **Conex. eléctricas Macho / Hembra** | Hembra |
| **Conexión de Presión estándar** | ISO 228-1 |
| **Conexión electrica estandar** | DIN 40430 |
| **Descripción del producto** | Presostato dif. |
| **Diferencial contacto [bar]** | 0.3 bar |
| **EEE category** | 5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
| **EN 60947 Propiedades de cableado** | Flex., casquillos: 0,2-1,5 mm2<br>Flex., sin casquillos: 0,2-2,5 mm2<br>Sólido/trenzado: 0,2-2,5 mm2 |
| **EN 60947 Propiedades eléctricas** | Aislamiento: 400 V<br>Grado de polución: 3<br>Tensión nominal de impulsos: 4 kV<br>Protección contra cortocircuito, fusible: 10 A |
| **EU RoHS compliance** | Yes |
| **EU RoHS exemption clause** | No |
| **Formato de empaquetado** | Multipack |
| **Función contacto** | SPDT (zona neutra) |
| **Función rearme** | Auto |
| **Grado de protección de la carcasa** | IP66 |
| **Grupo de productos** | Switches and thermostats |

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

## DETALLES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Homologación** | CCC<br>CE<br>EAC<br>LLC CDC EURO-TYSK<br>LVD<br>PZH<br>RMRS<br>RoHS<br>RoHS China<br>TYSK<br>UKCA |
| **In scope of WEEE** | Yes |
| **In scope of WEEE and contain batteries** | No |
| **N.° de expediente SCIP** | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
| **Norma de especificación eléctrica** | EN 60947-4/-5 |
| **Notas de conexión de presión** | Manguito soldar d 6,5/D 10 mm |
| **Presión de prueba Max. [bar] Pe** | 25 bar |
| **Presión de prueba máx. [psig]** | 362 psig |
| **Presión de trabajo máx. [bar]** | 22 bar |
| **Presión de trabajo máx. [psig]** | 319 psig |
| **Presión Macho/Hembra** | Macho |
| **Product Name Description** | Presostato diferencial |
| **Rango de ajuste de presión dif. [bar] [máx.]** | 4 bar |
| **Rango de ajuste de presión dif. [bar] [mín.]** | 0.5 bar |
| **Rango de ajuste de presión dif. [MPa] [máx.]** | 0.4 MPa |
| **Rango de ajuste de presión dif. [MPa] [mín.]** | 0.05 MPa |
| **Rango de ajuste de presión dif. [psi] [máx.]** | 58 psi |
| **Rango de ajuste de presión dif. [psi] [mín.]** | 7.3 psi |
| **Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.]** | 18 bar |
| **Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.]** | -1 bar |
| **Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.]** | 261 psig |
| **Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.]** | -15 psig |
| **Rango de presión de control [psig] [máx.]** | 18 bar |
| **Rango de presión de control [psig] [mín.]** | -1 bar |
| **Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]** | 70 °C |
| **Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]** | -50 °C |

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.

## DETALLES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]** | 158 °F |
| **Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]** | -58 °F |
| **Reparable** | Sistemas de contactos |
| **Señal de alarma** | Caída |
| **Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH** | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| **Tamaño conex. elect.** | 2xPg 13.5 |
| **Tamaño conexión Presión** | 3/8 |
| **Tiempo de desconexión [s]** | 0 s |
| **Tipo** | RT260AL |
| **Tipo de conixión de Presión** | G |
| **UK RoHS compliance** | Yes |
| **Zona neutra máx. [bar]** | 0.9 bar |

**Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss**

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos,siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el
logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.