



Panel Digital



Filtros Lavables



Temporizador



Menos Vibración



Menos Ruido



Fácil Instalación



Ideal para viviendas, oficinas y pequeños locales comerciales



- Extrate la humedad sobrante del recinto donde se instale
- Permite que el porcentaje de humedad se mantenga de forma controlada y constante
- Mantiene el porcentaje de humedad ideal para la salud y el confort humano
- Recomendado para personas alérgicas, previa autorización de su médico
- Previene la proliferación de moho y bacterias, evitando los malos olores que estos producen
- Evita las anomalías y daños a equipos electrónicos
- Evita la corrosión
- Evita el deterioro de cortinas, alfombras, cuadros, libros
- El porcentaje de **humedad relativa adecuado** para el confort y la salud está entre el **45% y el 55%**, tanto en verano como invierno

60Hz

Los deshumidificadores son una solución eficaz e inmediata a los problemas que genera el exceso de humedad, sin necesidad de instalación y un mínimo mantenimiento.



Modelo		EDES1730A	EDES4560A
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	115V/ 60Hz /1Ph	115V/ 60Hz /1Ph
Rendimiento			
Eliminación de humedad	Pints/día	30	60
Entrada nominal	W	350	650
Corriente nominal	A	3,1	5,9
EEV	L/kWh	1.85	1.85
Corriente de arranque	A		29
Tipo de enchufe		18#x3 / SP007	16#x3 / SP007
Tipo de control		Electrónico	Electrónico
Datos del Sistema			
Refrigerante: Tipo/Cant.	ozs	R410A/5.64	R410A/8.11
Presión	PSIG	540/300	540/300
Volumen del tanque de agua	L	3	6
El flujo de aire (Alto/Bajo)	m³/h	245/210	320/280
	CFM(ft³/min)	144/123	188/165
Nivel de ruido (Alto/Bajo)	dB(A)	53/52	53/52
Condiciones del Ambiente			
Rango de % Humedad Relativa		35%-85%RH	35%-85%RH
Condiciones del ambiente	°C	5~35	5~35
	°F	41~95	41~95
Compresor			
Tipo		ROTATIVO	ROTATIVO
Capacidad	Btu/h	2968	6142
Entrada	W	350	622
Corriente nominal (RLA)	A	3,2	5,7
Amp rotor bloqueado (LRA)	A		29
Posición protector térmico		INTERIOR	INTERIOR
Condensador	µF	25	40
Refrigerante / Carga de Aceite	ml	ESTER OIL VG74/170	170
Motor del ventilador			
Entrada	W	48/44	66/58.5
Condensador	uF	6	6
Velocidad (Alto/Bajo)	r/min	1240/1160	1070/960
Información Adicional			
Dimensiones (Ancho, Prof., Alt.)	mm	360x251x510	391x275x590
	in	14.2x9.9x20.1	15.4x10.8x23.2
Embalaje (Ancho, Prof., Alt.)	mm	387x287x530	422x312x615
	in	15.2x11.3x20.9	16.6x12.3x24.2
Peso neto / bruto	Kg	13.8/14.9	16.5/17.5
	lb	30.4/32.8	36.4/38.6
Cantidad del cargamento 20' / 40' / 40'HQ	Piezas	488/984/1230	303/624/832



Filtros Lavables



Timer



Fácil Instalación



Panel Digital



Menos Vibración



Menos Ruido



Contenedor de líquido
resultante de la
deshumidificación



Filtro lavable

