



115N0315 [🔗](#)

Optyma™, OP-HGZ100D39Q

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerantes: R134a; R404A; R448A; R449A; R452A; R513A, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 230/3/60

DETALLES DEL PRODUCTO

Peso bruto	162 kg	
Peso neto	147 kg	
Aplicaciones	HBP MBP	
Compresor model	MTZ100-3	
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]	889 W	
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]	2.6 A	
Código eléctrico	Q	
Descripción	OP-HGZ100D39Q	
Designación	Unidad condensadora	
Diámetro del ventilador [mm]	457 mm	
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]	8800 m³/h	
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]	230/3/60	
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]	230/1/60	
N.º de fases (compresor)	3	
N.º de fases (ventilador)	1	
Número de modelo	OP-HGZ100D39Q	
Número de ventiladores	2	
Refrigerantes	R134a R404A R448A R449A R452A R513A	
Tecnología	Alternativo	
Tipo	Optyma™	
Tipo de condensador	N8	
Uso de segmento	Contrapresión media	
Versión	D39	Optyma - Versión estándar para Brasil + caja eléctrica completa

Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss [🔗](#)

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss [🔗](#)

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos, siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas. Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A/S. Todos los derechos reservados.

Repuestos



014L0026 [🔗](#)

SGP 16 I, Visor de líquido, Abocardada, 16.00 mm, Abocardada, 16.00 mm

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 16.00, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 16.00



023Z5045 [🔗](#)

Filtro secador hermético, DML, Acero

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada



120Z0459 [🔗](#)

Accesorio

PTC Resistencia de cárter, 27 W , marca CE, UL



120Z0638 [🔗](#)

175PZ

POE lubricant, 175PZ, 1-litre can

Image
coming
soon

191U0645E [🔗](#)

Condensing Units Accessories & Spare parts

MCHE, N8 Coil + Fan shroud



6804503V04 [🔗](#)

Válvula de líquido

Rotalock valve V04 1 1/4-12R X 3/4 S



6804506V02 [🔗](#)

Service Valve

Válvula de aspiración



MTZ100-3VI [🔗](#)

Compresor alternativo, MTZ100HS3VE

Refrigerantes: R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A, Uso de segmento:

Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 200-230/3/60

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss [🔗](#)

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos, siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas. Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el

logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.