



115N0654 [🔗](#)

Optyma™, OP-HGZ064D39N

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerantes: R134a; R404A; R448A; R449A; R452A; R513A, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 230/1/60

DETALLES DEL PRODUCTO

Peso bruto	143 kg
Peso neto	128 kg
Aplicaciones	HBP MBP
Compresor model	MTZ064-1
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]	450 W
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]	3.6 A
Código eléctrico	N
Descripción	OP-HGZ064D39N
Designación	Unidad condensadora
Diámetro del ventilador [mm]	457 mm
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]	230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]	230/1/60
N.º de fases (compresor)	1
N.º de fases (ventilador)	1
Número de modelo	OP-HGZ064D39N
Número de ventiladores	2
Refrigerantes	R134a R404A R448A R449A R452A R513A
Tecnología	Alternativo
Tipo	Optyma™
Tipo de condensador	N8
Uso de segmento	Contrapresión media
Versión	D39
	Optyma - Versión estándar para Brasil + caja eléctrica completa

Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss [🔗](#)

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss [🔗](#)

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos, siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas. Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A/S. Todos los derechos reservados.

Repuestos



014L0026 [🔗](#)

SGP 16 I, Visor de líquido, Abocardada, 16.00 mm, Abocardada, 16.00 mm

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 16.00, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 16.00



023Z5045 [🔗](#)

Filtro secador hermético, DML, Acero

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada



119-8453A [🔗](#)

Starting relay

Starting Relay Type 3ARR3J4A4



120Z0459 [🔗](#)

Accesorio

PTC Resistencia de cárter, 27 W , marca CE, UL



120Z0638 [🔗](#)

175PZ

POE lubricant, 175PZ, 1-litre can

Image
coming
soon

191U0645E [🔗](#)

Condensing Units Accessories & Spare parts

MCHE, N8 Coil + Fan shroud



6804503V04 [🔗](#)

Válvula de líquido

Rotalock valve V04 1 1/4-12R X 3/4 S



6804506V02 [🔗](#)

Service Valve

Válvula de aspiración



MTZ64-1VI [🔗](#)

Compresor alternativo, MTZ64HM1BVE

Refrigerantes: R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz]: 208-230/1/60

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss [🔗](#)

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya pedidos, siempre que tales modificaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especificaciones ya acordadas. Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y el

logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A/S. Todos los derechos reservados.